

## **Bouchon endoscope**

Solutions auto-verrouillantes



INNOVATION POUR RÉDUIRE LES TEMPS D'ASSEMBLAGE. **DE MAINTENANCE & DE CONTRÔLE** DES MOTEURS

TECHNOLOGIES

### **NOTRE TECHNOLOGIE**

### // SÉCURISE VOS PORTS ENDOSCOPES



 Pas de desserrage ou de perte de vos bouchons endoscopes: notre mécanisme breveté empêche tout desserrage lié aux vibrations et variations de température.

### FAIT GAGNER DU TEMPS ET RÉDUIT LES COÛTS



• Le bouchon JPB Système se passe de fil-frein. L'assemblage initial et les phases de maintenance sont 5 fois plus rapides qu'un bouchon standard utilisant un fil-frein. L'installation est facilitée dans les endroits exigus et prend moins de 20 secondes.

### **EST UNE SOLUTION DURABLE**




- Le bouchon est conçu et testé pour durer toute la vie
- Pas de remplacement = préservation des ressources et maîtrise des coûts.
- Durable = mécanisme sans entretien











# ÉLIMINEZ LES FOD

générés par le démontage de fil-frein.













### **FONCTIONNEMENT**

Le bouchon JPB Système est équipé d'une coupelle qui s'agrippe à votre interface moteur. La coupelle et le corps, tout deux crantés, sont mis en pression par un ressort interne. La pression exercée empêche tout glissement d'un cran à l'autre sous l'effet de vibrations ou de variations de température supprimant tout risque desserrage accidentel.






Bouchon endoscope serré

### **COMPATIBLE & DURABLE**

Le design de la coupelle est adapté à votre interface moteur. Notre bouchon remplace le bouchon standard sans modification de votre interface moteur.







Dent



Demi-lune



Demi-lune réduite

Les bouchons JPB Système peuvent être équipés d'obturateurs auto-centreurs. L'installation est facile et plus intuitive, évitant ainsi les montages incorrects.



Ø 31mm



## CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

Diamètre extérieur et carré d'entraînement Ø **16**mm SD 1/4' Ø **18**mm SD 1/4' Ø 24,5mm -SD 3/8'

SD 3/8'

#### Pas de modification de process

Le bouchon JPB Système ne nécessite pas d'outil spécifique. Il est assemblé et serré au couple comme un bouchon standard.

Notre bouchon peut être retrofitté

Besoin de produit **SUR-MESURE?** Contactez-nous

SÉCURITÉ MAXIMUM • SANS FIL-FREIN • GAIN DE TEMPS • FIABLE • DURABLE • AUTO-VERROUILLANT • RAPIDE • SANS FOD











